

WDO Spinvlies (3 laags)

Product Naam

SVF 140

Afmetingen

50 x 1.5

Aantal p/pallet

50 x 1.5

50 Rol

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur standaard : **Grijs/wit**

Gewicht : **140 gr/m²**

Verwerkingsvoorschriften : Volgens richtlijnen KOMO

Treksterkte :
Lengte richting 240N /50mm +/- 35N **Klasse P**
Breedte richting 150N /50mm +/- 30N **Klasse P**
Rek bij breuk lengte 75% **Klasse S**
Rek bij breuk lengte 75% **Klasse S**
Klasse rek bij breuk **Klasse PS**

Scheursterkte :
Lengte richting 115N/200mm +/- 25N
Breedte richting 160N/200mm +/- 30N

Weerstand na versnelde veroudering :
Lengte >180N /50mm
Breedte >115N /50mm

Verschil t.o.v met waarden voor veroudering > 25%

Rek bij breuk lengte 65 %
Rek bij breuk breedte 65 %

Verschil t.o.v met waarden voor veroudering < 14%

Brandwerendheidsklasse : Klasse E

Waterdampdoorlatendheid : $S_d \leq 0,02m$

Waterkerendheid : Klasse W1



